D560x1500 DPA SWH



Livré de série avec :

-Affichage digital DPA 2000 monté sur 3 axes
-Tourelle à changement rapide SWH7 – C, montée avec 1 porte-outils carré.
-Système de refroidissement fermé avec pompe
-Mandrin concentrique 3 mors ø 315mm à montage direct (sans utilisation de flange)
-Plateau indépendant ø 400mm 4 becs à montage direct (sans utilisation de flange)
-Faux plateau ø 450mm
-Douille de réduction CM7-CM5
-2 pointes fixes CM5
-Lunette fixe capacité max. 165mm
-Lunette à suivre capacité max. 95mm
-Socle et chariot en tôle d'acier, d'une seule pièce
-Protection du mandrin et d'outil, carter anti-éclats et bac à copeaux
-Pédale de frein mécanique
-Cloche de filetage
-Éclairage halogène
-Jeu de pignons
-Premier remplissage avec huile haute qualité Mobil – Poupée : Mobilgear 627, transmission : Mobilgear 629
-Clés de service
-Protocole de contrôle
-Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat de conformité selon la Directive Machine 2006/42/CE, Directive basse tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE.

Montage et mise en service de la machine NON inclus.